

# PurePro® EC106M-P

## SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA

Con Filtro Mineral & Bomba



**EC106P-M** se puede instalar fácilmente y proporciona 190 lts de clara y refrescante agua, que es saludable para beber y excelente para cocinar. Es capaz de eliminar más del 95% del total de sólidos disueltos, el 99% de todos los orgánicos y el 99% de todas las bacterias, así como la reducción de los siguientes contaminantes que pueden estar presentes en el agua: plomo, cobre, bario, cromo, mercurio, sodio, cadmio, flúor, nitritos, nitratos y selenio. EC106P-M es la mejor unidad de su clase.

### Especificaciones

Producción: 190 LPD.

Alimentación: 110Volt con un transformador.

Normas de seguridad: TUV (EN60950) y CE MARK.

100% esterilizados en fábrica y listos para su instalación.

Operación de presión: 5 -80 PSI.

Tanque de almacenamiento de agua de 12 lts normas NSF.

Grifo tipo cuello de cisne cromado de largo alcance.

Completamente ensamblado y pruebas de fugas de agua.

Dimensiones: Sistema (cm) 37 (L) x20 (W) x48 (H)- Tanque (cm) 28 (L) x 28 (W) x 35 (H)-

### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PURIFICADOR DE OSMOSIS INVERSAS

Cartuchos filtrantes		Frecuencia de Cambio
ETAPA 1	Filtro de sedimentos de 5 micrones, para remover arena, partículas y oxidaciones.	Cada 8—9 meses
ETAPA 2	Pre-filtro de carbón activado, remueve el cloro, olor, contaminantes orgánicos, pesticidas y químicos que afectan el sabor y olor del agua.	Cada 8—9 meses
ETAPA 3	Filtro de sedimento de 1 micrón, posee alta capacidad para remover arena, partículas y óxidos.	Cada 8—9 meses
ETAPA 4	MEMBRANA TFC que remueve los siguientes contaminantes que pueden estar presentes en el agua: plomo, cobre, bario, cromo, mercurio, sodios, cadmio, flúor, nitritos, nitratos y selenio.	Cada 4 años
ETAPA 5	Post-filtro de carbón, aprobado por la NSF, diseñado para mejorar el sabor. Elimina cualquier sabor y olor del tanque y proporciona agua pura.	Cada año
ETAPA 6	Cartucho de filtro mineral, que aporta al agua finalmente los minerales en una proporción y cantidad adecuada para el consumo.	Cada año

#### GENERALIDADES:

**Materiales de instalación:** se incluyen los accesorios de instalación standard, (servicios eléctricos y de agua a "0" metros)

**Garantía:** La garantía es de 1 año por defectos de fábrica. Inventario de repuestos.



Tel 2280-8440  
servicio@hidrotecocr.com  
www.hidrotecocr.com

